



F3-01MJ 玩具级环保油墨

【产品简介】

F3*01MJ 系列环保胶印油墨，不使用异辛酸钴，环保性能极佳，适用于单张铜版纸、胶版纸、白卡纸、白板纸等纸张材料。

【产品特点】

- ❖ 采用环保助剂，不使用异辛酸、钴，适合对环保要求极高的印品印刷。
- ❖ 可同时满足美泰、孩之宝、麦当劳的环保要求。
- ❖ 该油墨抗水性好，具有优秀的高速印刷水墨平衡性能。
- ❖ 具有恰当的固着性、流动性和粘性，机上传递良好。
- ❖ 色彩鲜艳，饱和度高，色相符合 ISO12647-2 标准，可通过 G7、GMI 等色彩认证。

【技术参数】

品名	F3101MJ	F3103MJ	F3301MJ	F3401MJ	F3501MJ
指标	黑	特黑	黄	红	蓝
TV (粘性)	8-11	8-11	8-10	8-10	8-10
DM mm (流动性)	33-39	33-39	33-39	33-39	33-39
DT min (干燥)	≤950	≤950	≤950	≤950	≤950

【指标测试说明】

检测项目	测试条件
粘性 TV	粘性仪, 400rpm, 32±1℃
流动性 DM mm	平行板粘度计, 25±2℃
干燥值 DT min	干燥仪, 室温
颜色	刮色, 与标样比较

【注意事项】

- ❖ 正常情况下可直接上机使用，在室温过低或纸张表面状况不佳时可加入调墨油；如有耐晒或其它要求，请选用本公司的专用产品；
- ❖ 助剂加入量不应超过 3%。



【包装和保质期】

本产品为 2.5KG 真空罐、200KG 大桶包装，保质期为 3 年。

【敬告用户】

*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。