



MT1-01 胶印快干亮光油墨

【产品简介】

MT1-01 胶印亮光快干油墨适用于单张铜版纸、胶版纸、白卡纸、白板纸等纸张材料的印刷，可适应低速到高速印刷条件，是一款适应性强，通用性广的标准化产品。

【产品特点】

- ❖ 具有良好的固着性和干燥性。
- ❖ 具有恰当的流动性和粘性，机上传递良好。
- ❖ 色彩鲜艳，饱和度高，对原稿的色彩还原性强。
- ❖ 可满足美泰的环保要求，被大多数美泰印刷厂广泛使用。

【技术参数】

品名 指标	MT1101 黑	MT1301 黄	MT1401 红	MT1501 蓝
TV (粘性)	8-10	8-10	8-10	8-10
DM mm (流动性)	33-39	33-39	33-39	33-39
DT min (干燥)	≤750	≤750	≤750	≤750

【指标测试说明】

检测项目	测试条件
粘性 TV	粘性仪, 400rpm, 32±1℃
流动性 DM mm	平行板粘度计, 25±2℃
干燥值 DT min	干燥仪, 室温
颜色	刮色, 与标样比较

【注意事项】

- ❖ 正常情况下可直接上机使用，在室温过低或纸张表面状况不佳时可加入去粘剂或调墨油；如有耐晒或其它要求，请选用本公司的专用产品；
- ❖ 助剂加入量不应超过 5%。



【包装和保质期】

本产品保质期为 3 年。

【敬告用户】

*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。